## 100 ÖKOALPIN

## KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 1000 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 8 kW Wirkungsgrad: 83,8%

Kaminanschluss-System patentgeschützt Mit Backrohr links oder rechts verfügbar





































DEKOR ST04 / Rot F6



TREND Graubraun F2 Heizarmatur in Graubraun F2 (optional)



PANORAMA Schwarz F5 / Edelstahl




## 100 ÖKOALPIN







Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)	
Brennstoff	Holz
Energieeffizienzklasse	A+
Nennwärmeleistung	8 kW
Wirkungsgrad	83,8 %
ŋ₅ Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	74,8 %
Durchmesser Kaminanschluss	Ø 120 mm
Mindest Kaminzug	12 Pa / 0,12 mbar
Abgastemperatur	212 °C
Abgasmassenstrom	6,6 g/s
CO bei 13%O <sub>2</sub>	0,11 %
Gewicht	240 kg
Kaminanschlussmöglichkeiten	5
PrüfNr.	C-1076392-1 rev.01
VKF AEAI – Nr.	16685
Lichte Heiztür Version Dekor/Trend (B x H)	200 x 165 mm
Lichte Heiztür Version Panorama (BxH)	205 x 180 mm
Feuerraum (B x T x H)	255 x 400 x 260 mm
Holzschublade (B x T x H)	740 x 420 x 290 mm
Backrohr (B x T x H)	445 x 420 x 265 mm
Herdplatte (B x T)	900 x 500 mm
Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft	Ø 80 mm
CO bei 13% O₂ (Kohlenmonoxid) / NOx (Stickoxid)	1363,0 mg/Nm³ / 52,0 mg/Nm³
Staub / OGC (Organische Verbindungen)	39,0 mg/Nm³ / 49,0 mg/Nm³

ANMERKUNG: Herd mit Backrohr links oder rechts verfügbar










Für das Modell mit Backrohrbeleuchtung (optional), entweder direkt hinter der Holzlade auf einer maximalen Höhe vom Boden von 320 mm, oder auf einer maximalen Entfernung von 500 mm vom Herd eine Schuko-Steckdose vorsehen

\* Anschluss für externe Verbrennungsluft



WICHTIG: Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien	
Rück- und Seitenwand wo sich der Kaminanschluss befindet * 40mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,07 W/mK bei 200°C	P= 0 + 40* mm Absprache mit Kaminkehrer
Seitlich oberhalb der Herdplatte	L= 400 mm
Seitlich unterhalb der Herdplatte	L= 3 mm
Oberhalb der Herdplatte	Min. 750 mm
Frontal ab Mitte Heiztür	R= 250 mm
Bodenplatte	Maße It. Ländervorgaben

