

50 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

P PERTINGER

Gerätemaße (B x T x H): 500 x 600 x 850-910 mm
Nennwärmeleistung: 6 kW
Wirkungsgrad: 80,2%
Kaminanschluss-System patentgeschützt
Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar



TREND
Edelstahl



DEKOR
ST35



PANORAMA
Schwarz Silber F1

Ein Unternehmen aus
SÜDTIROL


50 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD




Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)

Brennstoff	Holz
Energieeffizienzklasse	A+
Nennwärmeleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80,2 %
η_s Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	71,2 %
Durchmesser Kaminanschluss	Ø 120 mm
Mindest Kaminzug	12 Pa / 0,12 mbar
Abgastemperatur	265 °C
Abgasmassenstrom	8,3 g/s
CO bei 13%O ₂	0,07 %
Gewicht	120 kg
Kaminanschlussmöglichkeiten	8
Prüf.-Nr.	CPD-11-025
VKF AEA1 – Nr.	16684
Lichte Heiztür Version Dekor/Trend (B x H)	165 x 165 mm
Lichte Heiztür Version Panorama (BxH)	165 x 180 mm
Feuerraum (B x T x H)	170 x 320 x 260 mm
Holzschublade (B x T x H)	240 x 420 x 290 mm
Backrohr (B x T x H)	-
Herdplatte (B x T)	400 x 500 mm
Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft	Ø 80 mm
CO bei 13% O ₂ (Kohlenmonoxid) / NO _x (Stickoxid)	857,0 mg/Nm³ / 58,0 mg/MJ
Staub / OGC (Organische Verbindungen)	39,0 mg/Nm³ / 43,0 mg/MJ

ANMERKUNG: Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar



* Anschluss für externe Verbrennungsluft



WICHTIG : Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien

Rück- und Seitenwand wo sich der Kaminanschluss befindet
* 40mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,07 W/mK bei 200°C

**P= 0 + 40* mm
Absprache mit Kaminkehrer**

Seitlich oberhalb der Herdplatte	L= 500 mm
Seitlich unterhalb der Herdplatte	L= 3 mm
Oberhalb der Herdplatte	Min. 750 mm
Frontal ab Mitte Heiztür	R= 250 mm
Bodenplatte	Maße lt. Ländervorgaben

