# 70BU ÖKOALPIN

### KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 700 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 8 kW Wirkungsgrad: 84,2%

Kaminanschluss-System patentgeschützt Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar

\* Nur auf Anfrage































PANORAMA Rot F6 / Edelstahl



PANORAMA Edelstahl



PANORAMA Schwarz F5



PELLET BOX (optional)




## 70BU ÖKOALPIN





Brennstoff	Holz
Energieeffizienzklasse	A+
Nennwärmeleistung	8 kW
Wirkungsgrad	84,2 %
ŋ₅ Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	75,2 %
Durchmesser Kaminanschluss	Ø 120 mm
Mindest Kaminzug	12 Pa / 0,12 mbar
Abgastemperatur	193 °C
Abgasmassenstrom	7,0 g/s
CO bei 13%O <sub>2</sub>	0,11 %
Gewicht	195 kg
Kaminanschlussmöglichkeiten	8
PrüfNr.	C-944397-1
VKF AEAI – Nr.	22974
Heiztür - Öffnung (B x H)	330 x 150 mm
Feuerraum (B x T x H)	330 x 350 x 180 mm
Holzschublade (BxTxH)	470 x 420 x 150 mm
Backrohr (B x T x H)	445 x 420 x 160 mm
Herdplatte (B x T)	600 x 500 mm
Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft	Ø 80 mm
CO bei 13% O₂ (Kohlenmonoxid) / NOx (Stickoxid)	1411,0 mg/Nm³ / 66,0 mg/Nm³
Staub / OGC (Organische Verbindungen)	37,0 mg/Nm³ / 56,0 mg/Nm³


ANMERKUNG: Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar







Backrohrbeleuchtung entweder direkt hinter der Holzlade auf einer maximalen Höhe vom Boden von 130 mm, oder auf einer maximalen Entfernung von 500 mm vom Herd eine Schuko-Steckdose vorsehen

\* Anschluss für externe Verbrennungsluft







#### WICHTIG:

### Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien

Rück- und Seitenwand wo sich der Kaminanschluss befindet \* 40mm Isoliermaterial mit einer

P= 0 + 40\* mm Absprache mit Kaminkehrer

\* 40mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0.07 W/mK bei 200°C

L= 500 mm
L= 3 mm
Min. 750 mm
R= 250 mm
Maße It. Ländervorgaben

