70BU XL ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 700 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 8 kW Wirkungsgrad: 84,2%

Kaminanschluss-System patentgeschützt Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar

* Nur auf Anfrage





























PANORAMA Rot F6 / Edelstahl



PANORAMA Edelstahl



PANORAMA Anthrazit F9



PELLET BOX (optional)




70BU XL ÖKOALPIN



KÜCHENHERD

Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)	
Brennstoff	Holz
Energieeffizienzklasse	A+
Nennwärmeleistung	8 kW
Wirkungsgrad	84,2 %
ŋ s Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	75,2 %
Durchmesser Kaminanschluss	Ø 120 mm
Mindest Kaminzug	12 Pa / 0,12 mbar
Abgastemperatur	193 °C
Abgasmassenstrom	7,0 g/s
CO bei 13%O ₂	0,11 %
Gewicht	195 kg
Kaminanschlussmöglichkeiten	8
PrüfNr.	C-1088777-1
VKF AEAI – Nr.	22974
Heiztür - Öffnung (B x H)	330 x 150 mm
Feuerraum (B x T x H)	330 x 350 x 180 mm
Holzschublade (B x T x H)	-
Backrohr (B x T x H)	445 x 420 x 250 mm
Herdplatte (B x T)	600 x 500 mm
Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft	Ø 80 mm
CO bei 13% O₂ (Kohlenmonoxid) / NOx (Stickoxid)	1411,0 mg/Nm³ / 66,0 mg/Nm³
Staub / OGC (Organische Verbindungen)	37,0 mg/Nm³ / 56,0 mg/Nm³


ANMERKUNG: Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar







Für den Anschluss der Backrohrbeleuchtung entweder direkt hinter dem Sockel auf einer maximalen Höhe vom Boden von 50 mm, oder auf einer maximalen Entfernung von 500 mm vom Herd eine Schuko-Steckdose vorsehen

* Anschluss für externe Verbrennungsluft







WICHTIG: Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien	
Rück- und Seitenwand wo sich der Kaminanschluss befindet * 40mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,07 W/mK bei 200°C	P= 0 + 40* mm Absprache mit Kaminkehrer
Seitlich oberhalb der Herdplatte	L= 500 mm
Seitlich unterhalb der Herdplatte	L= 3 mm
Oberhalb der Herdplatte	Min. 750 mm
Frontal ab Mitte Heiztür	R= 250 mm
Bodenplatte	Maße It. Ländervorgaben

