

TECHNISCHE DATEN

Modell	S 60	S 80	S 90
Gewicht	167 kg	190 kg	210 kg
Nennwärmeleistung	7,4 kW	10,2 kW	10,2 kW
Wirkungsgrad	80,8%	83,3%	83,3%
CO-Emission	845 mg/m ³ / 564 mg/MJ	457 mg/m ³ / 304 mg/MJ	457 mg/m ³ / 304 mg/MJ
NOx-Emissionen	115 mg/m ³ / 77 mg/MJ	118 mg/m ³ / 79 mg/MJ	118 mg/m ³ / 79 mg/MJ
OGC-Emissionen	70 mg/m ³ / 47 mg/MJ	41 mg/m ³ / 27 mg/MJ	41 mg/m ³ / 27 mg/MJ
Feinstaubemission	29 mg/m ³ / 19 mg/MJ	16 mg/m ³ / 11 mg/MJ	16 mg/m ³ / 11 mg/MJ
Erfüllt die Anf. der BImSchV	Ja	Ja	Ja
Erfüllt die Anfor. der 15a ^(*)	Ja	Ja	Ja
Empfohlener Förderdruck	11 Pa	11 Pa	11 Pa
Abgastemperatur ^(**)	200 °C	167,5 °C	167,5 °C
Abgasmassenstrom	8,6 g/s	12,4 g/s	12,4 g/s
Holzmenge	2,1 kg/h	2,8 kg/h	2,8 kg/h
Max. Brennstoffmenge	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg
Autonomie	1 h	1 h	1 h
Stromstärke	--	25 W	25 W
Stromspannung	--	230 V	230 V
Frequenz	--	50 Hz	50 Hz

(*) Die Prüfung mit reduzierter Nennwärmeleistung ist für Geräte mit einer Nennwärmeleistung unter 8 kW nicht erforderlich (Vereinbarung Art. 15a B-VG - 31.12.2012).

(**) Durchschnittstemperatur der Nennwärmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch höher sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400.

SICHERHEITSABSTÄNDE

Sicherheitsabstände zu leicht entflammaren oder temperaturempfindlichen Materialien ohne zusätzliche Isoliersysteme				
Modell	Seitlich	Hinten	Vorne	Oben
S 60 (Mindestabstand)	1 cm	30 cm	80 cm	60 cm
S 80 (Mindestabstand)	1 cm	30 cm	80 cm	60 cm
S 90 (Mindestabstand)	1 cm	30 cm	80 cm	60 cm

EINSTELLUNGEN NENNWÄRMELEISTUNG

Modell	S 60	S 80	S 90
Frischlufztzufuhr-Regulierung	Leicht geöffnet	Leicht geöffnet	Leicht geöffnet
Zugregler	Offen (5/6)	Offen (5/6)	Offen (5/6)
Anheizklappe	Geschlossen	Geschlossen	Geschlossen

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß der Bauproduktverordnung Nr. 305/2011

Nr. 114

- | | |
|--|---|
| 1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps | : ZV 90 |
| 2. Modell und/oder Seriennr. (Art. 11-4) | : L 90 - S 80 - S 90 |
| Vorgesehene Verwendung des Produkts in | |
| 3. Übereinstimmung mit der geltenden, harmonisierten technischen Spezifikation | : Raumheizer und Kochen von Speisen |
| Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5) | : Rizzoli GmbH |
| 5. Name und Adresse des Auftragnehmers | : ---- |
| 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5) | : System 3 |
| 7. Benanntes Labor | : ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880) |
| | : I-33084 Cordenons (PN) |
| | : Via Amman, 41 |
| Nr. des Prüfberichts | : 1880-CPR-029-14 |
| 8. Erklärte Leistung | |
| Harmonisierte technische Spezifikation | : EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 |
| Wesentliche Merkmale | Leistung |
| Feuerbeständigkeit | : A1 |
| | Mindestabstände in mm: |
| Abstand zu brennbaren Materialien | : Rückseite = 300, Seite = 10, Boden = 0, Decke = 600, Vorderseite = 800 |
| Gefahr Brennstoffaustritt | : Konform |
| Emission von Verbrennungsprodukten | : CO [0,037 %] |
| Oberflächentemperatur | : Konform |
| Elektrische Sicherheit | : Konform |
| Zugänglichkeit und Reinigung | : Konform |
| Maximaler Betriebsdruck | : -- bar |
| Abgastemperatur | : T [167°C] |
| Mechanische Festigkeit | : NPD |
| Nennwärmeleistung | : 10,2 kW |
| Raumheizvermögen | : 10,2 kW |
| Leistung wasserseitig | : -- kW |
| Wirkungsgrad | : η [83,3 %] |
| 9. Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8. | |
| Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller, siehe Punkt 4. | |

Truden i.N., 30 November 2017


Zona Artigianale 1 - Frazione San Lugano
I - 39040 TRODENA (BZ)
Tel. +39 0471 887551 - Fax +39 0471 887552
P. IVA e C.F. 00624200226