

Technische Daten

Gerade Scheibe ☐



Kaminofen			a6		LINEAR Module XS	LINEAR Module M	a7	a9	SEO S / SEO S leva	SEO L / SEO L leva	
optional			Wärmespeicher- aufsatz	Konvektionsluft- aufsatz	Export	Export	-	-	RLU	RLU	
Maße	Gesamthöhe		mm	1481	ab 526	ab 612	1190	1147	1393	1393	
	Gesamtbreite		mm	583	ab 400	ab 716	583	482	444	444	
	Gesamttiefe		mm	468	350	450	468	464	352	352	
	Türhöhe		mm	746	456	503	706	705	900	900	
	Türbreite		mm	437	348	614	437	437	444	444	
	Rauchrohrdurchmesser Ø		mm	150	130	150	150	150	150	150	
	❶ Anschlusshöhe Rauchrohr oben		mm	1460	ab 548	ab 615	1168	1110	1427	1400	
	❷ Anschlusshöhe Rauchrohr hinten		mm	1308	-	ab 489	980	980	1290	1290	
	Zuluftstutzen Ø		mm	100	-	150	100	100	100	100	
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten		mm	von unten nach hinten zu führen	-	ab 268	205	-	131	131	
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten		mm	350	-	333	234	334	170	170		
Leistungen	Standard	Energieeffizienz-Klasse	EEK	A+	A+	A+	A+	A+	A / A+	A / A+	
		NW-Leistung	kW	5,9	4,0	6,9	5,9	5,9	5,1	5,5	
		Wirkungsgrad	%	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	80	80	
		Heizleistung min. / max.	kW	4,5 – 7,7	4,0 – 5,2	4,8 – 9,0	4,5 – 7,7	4,5 – 7,7	4,5 – 6,6	4,5 – 7,2	
		Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	%	-	-	-	-	-	-	-	
		Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	kW	-	-	-	-	-	-	-	
		Raumheizvermögen	günstig ca.	m³	144	88 / 105	> 186	144	144	124	144
			weniger günstig ca.	m³	84	53 / 63	107	84	84	73	84
			ungünstig ca.	m³	56	34 / 41	73	56	56	48	56
		Abgasmassenstrom bei NW	g/s	4,3	3,8	5,0	5,1	5,2	5,2	6,0	
		Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	317	252	370	318	327	309	283	
		Min. Förderdruck bei NW	Pa	12	12	12	12	12	12	12	
	Export	Energieeffizienz-Klasse	EEK	-	A+	A+	-	-	A / A+	A / A+	
		NW-Leistung	kW	-	4,6	-	-	-	-	-	
		Heizleistung min. / max.	kW	-	4,5 – 6,0	-	-	-	-	-	
Gewichte	Stahl		kg	400 / 355	ab 56	ab 90	200	-*	240	225	
	Speicher Stahl Seite		kg	53	-	-	80 / 110 / 140 ¹⁾	-*	-	-	
	Sandstein Sahara		kg	405 – 540	-	-	250 – 300	-*	-	-	
	Speckstein		kg	445 – 490	-	-	250 – 300	-*	-	-	
	Speicher on Top		kg	45 / 0	-	-	-	-*	-	-	
Prüfungen	DIN EN 13240			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2. BImSchV.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aachener/Münchner/Regensburger Verordnung			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DIBt raumluftunabhängig			-	-	-	-	-	✓	✓	
	DIBt-Zulassung-Nr.			-	-	-	-	-	beantragt	beantragt	
	Art. 15 A B-VG (Österreich)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Optionen	Rauchrohrabgang oben			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rauchrohrabgang hinten			✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aschelade			✓	-	-	-	-	✓	✓	
	Drehbarkeit		*	-	-	-	-	-	✓	-	
	Speicher			✓	-	-	✓	✓	-	-	
	Separate Verbrennungsluft			✓	-	-	✓	-	✓	✓	
	Türfunktion			klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	

❶ Unterkannte Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben ❷ Unterkannte Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

↑ Rauchrohrabgang oben → Rauchrohrabgang seitlich *Werte lagen bei Drucklegung noch nicht vor

Durch-
sicht

L - Scheibe

									
a8	Piko S	Piko Frame	Piko Frame HF	Piko L	Piko L HF S/B	Cubo S	Cubo L	Cubo L HF S/B	Lungo
-	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	-
1190	1156	1410	1410	1436	1436	1156	1436	1436	1630
583	406	610	814	406	HF/ S 666 / HF/ B 819	406	406	HF/ S 666 / HF/ B 819	627
468	406	406	406	406	406	406	406	406	420
706	572	554	554	572	572	572	572	572	478
437	344 / 344	345/333	345/333	344 / 344	344 / 344	344 / 344	344 / 344	344 / 344	500 / 293
150	150	140	140	150	150	150	150	150	140
1168	1130	1383	1383	1270	1270	1130	1270	1270	1325
-	973	1226	1226	1113	1113	973	1113	1113	1470
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-	126	380	380	126	126	126	126	126	-
234	202	202	202	202	202	202	202	202	229
A+	A+ / A+ (RLU)	A+ / A+ (RLU)	A+ / A+ (RLU)	A+ / A+ (RLU)	A+ / A+ (RLU)	A+ / A+ (RLU)	A+ / A+ (RLU)	A+ / A+ (RLU)	A
5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	6,0
> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	80
4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	165	165	165	165	165	165	165	165	165
84	95	95	95	95	95	95	95	95	95
56	65	65	65	65	65	65	65	65	65
5,6	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	7,3
300	325	325	325	325	325	325	325	325	254
12	12	12	12	12	12	12	12	12	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	160	-*	-*	175	HF/ S 295 / HF/ B 325	165	180	HF/ S 300 / HF/ B 330	-*
80 / 110 / 140 ¹⁾	-	-*	-*	-	-	-	-	-	-*
250 - 300	-	-*	-*	-	-	-	-	-	-*
250 - 300	-	-*	-*	-	-	-	-	-	-*
-	-	-*	-*	↑ 50 / → 63	↑ 50 / → 63	-	↑ 50 / → 63	↑ 50 / → 63	-*
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
-	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar

¹⁾Stahl/Sandstein/Speckstein

HF = Holzfach
S = schmal
B = breit

Hinweise: Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Technische Daten

Ovale Scheibe 




Kaminofen			Stovo S plus	Stovo L plus	Senso S	Senso L	Sino L	Sino City	Moro		
optional			-	-	-	RLU / RLA Export	-	RLU / RLA Export	RLU		
Maße	Gesamthöhe	mm	1115	1115	1096	1310	1270	1270	1297		
	Gesamtbreite	mm	500	500	511	568	590	592	593		
	Gesamttiefe	mm	440	440	420	480	505	504	496		
	Türhöhe	mm	766	766	654	706	746	683	633		
	Türbreite	mm	384	384	390	467	467	467	547		
	Rauchrohrdurchmesser Ø	mm	150	150	150	150	150	150	150		
	❶ Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1100	1100	1087	1300	1255	1255	1261		
	❷ Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	990	990	916	1137	1091	1091	1070		
	Zuluftstutzen Ø	mm	100	100	100	100	100	100	100		
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	115	115	158	272	271	110	97		
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	185	185	204	305	-	370	346			
Leistungen	Standard	Energieeffizienz-Klasse	EEK	A+	A+	A+	A+ / A+ (RLU)	A	A+ / A+ (RLU)	A+ / A+ (RLU)	
		NW-Leistung	kW	4,7	4,7	7,0	7,0	7,0	5,0	5,0	
		Wirkungsgrad	%	80	80	> 80	80	> 78	> 80 / 78	> 80	
		Heizleistung min. / max.	kW	4,5 - 6,1	4,5 - 6,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,5 - 6,5	4,5 - 6,5	
		Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	%	-	-	-	-	-	-	-	
		Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	kW	-	-	-	-	-	-	-	
		günstig ca.	m³	105	105	> 186	> 186	> 186	124 / > 186	124 / > 186	
		Raumheizvermögen	weniger günstig ca.	m³	63	63	120	120	120	73 / 200	73 / 200
			ungünstig ca.	m³	41	41	82	82	82	48 / 130	48 / 146
		Abgasmassenstrom bei NW	g/s	3,6	3,6	6,1	6,3	6,3	4,4 / 7,5	3,9 / 7,2	
	Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	353	353	326	330	330	335 / 422	337 / 370		
	Min. Förderdruck bei NW	Pa	12	12	12	12	12	12	11		
	Export	Energieeffizienz-Klasse	EEK	-	-	-	-	-	A+	A+	
		NW-Leistung	kW	-	-	-	-	-	10,0	12,0	
Heizleistung min. / max.		kW	-	-	-	-	-	7,0 - 13,0	8,4 - 15,6		
Gewichte	Stahl	kg	145	132	120	180	-	-	-		
	Speicher Stahl Seite	kg	-	-	28	-	-	-	-		
	Sandstein Sahara	kg	-	-	122	-	227	240	240		
	Speckstein	kg	-	-	165	250	260	280	280		
	Speicher on Top	kg	-	-	-	-	-	-	-		
Prüfungen	DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	2. BImSchV.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aachener/Münchner/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	DIBt raumluftunabhängig		-	-	-	-	-	✓	✓		
	DIBt-Zulassung-Nr.		-	-	-	-	-	Z-43.12-397	Z-43.12-397		
	Art. 15 A B-VG (Österreich)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Optionen	Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aschelade		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Drehbarkeit	*	-	-	-	-	✓	-	-		
	Speicher		✓**	✓**	✓	✓	✓	✓	✓		
	Separate Verbrennungsluft		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Türfunktion		klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar		

❶ Unterkannte Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben ❷ Unterkannte Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

↑ Rauchrohrabgang oben → Rauchrohrabgang seitlich *Werte lagen bei Drucklegung noch nicht vor



									
a1	a2	a3	a4	Passo XS	Passo S	Passo L	Passo E	ARTEMIS	ARES
RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU / RLA Export	RLU	-	-	-
1186	1186	1486	1674	1142	1436	1636	1424	1535	1725
576	576	Ø 539	Ø 539	Ø 452	Ø 481	Ø 481	Ø 481	580	680
502	502	Ø 539	Ø 539	Ø 452	Ø 481	Ø 481	Ø 481	795	655
605	605	605	605	539	540	540	543	540	570
462	462	462	462	448	481	481	481	500 / 500 / 500	370 / 600 / 370
150	150	150	150	150	150	150	100	200	200
1210	1210	1326	1300	1136	1298	1398	1424	1518	1683
1025	1025	1145	1551	958	1147	1247	1295	1387	1583
100	100	100	100	100	100	100	100	150	150
155	155	155	114	171	142	242	131	179	166
268	268	269	269	226	241	241	-	500	243
A+ / A+ (RLU)	A+ / A+ (RLU)	A+ / A+ (RLU)	A+ / A+ (RLU)	A+ / A+ (RLU)	A+ / A+ (RLU)	A+ / A+ (RLU)	-	A	A+
5,9	5,9	5,9	5,9	5,0	6,1	6,1	4,7	9,0	7,5
80	80	80	80	> 80	80 / 78	80 / 78	80	80	> 80
4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 6,5	4,5 - 7,9	4,5 - 7,9	2,4 - 4,7	6,3 - 11,7	5,3 - 9,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	144	144	144	124	165 / > 186	165 / > 186	124	> 186	> 186
84	84	84	84	73	95 / 200	95 / 200	73	173	132
56	56	56	56	48	65 / 130	65 / 130	48	114	90
5,1	5,1	5,1	5,1	7,1	5,8 / 8,0	5,8 / 8,0	7,4	8,6	7,0
350	350	350	350	255	312 / 387	312 / 387	269	310	310
12	12	12	12	11,3	12	12	12	12	12
-	-	-	-	-	A	A	-	-	-
-	-	-	-	-	10,0	10,0	-	-	-
-	-	-	-	-	7,0 - 13,0	7,0 - 13,0	-	-	-
180	180	180	204	125	160	165	ca. 140	380 / 425	400 / 450
35	35	-	-	-	-	-	-	-	-
220	220	-	-	-	-	-	-	-	-
220	220	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	40	↑124 / →114	-	-	↑60 / →60***	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DIN EN 16647	1)	1)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Z-43.12-244	Z-43.12-244	Z-43.12-244	Z-43.12-244	Z-43.12-364	Z-43.12-397	✓	Z-43.12-447	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	hochschiebbar	hochschiebbar

*** Optional erhältlich

1) Nach DIN 13229 geprüft

Hinweise: Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Technische Daten

Kaminöfen SEE H₂O



Kaminöfen			ATHENE	AVENTIA	a6 H ₂ O	Piko H ₂ O	Senso M H ₂ O	a4 H ₂ O		
optional			-	-	Export	-	-	RLU		
Maße	Gesamthöhe	mm	1410	1700	1481	1500	1309	1674		
	Gesamtbreite	mm	615	605	583	500	567	Ø 539		
	Gesamttiefe	mm	405	605	468	500	491	Ø 539		
	Türhöhe	mm	496	660	746	478	706	605		
	Türbreite	mm	501 / 295	350 / 350	437	418 / 418	467	462		
	Rauchrohdurchmesser Ø	mm	150	180	150	150	150	150		
	❶ Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1331	1640	1460	1527	1328	1694		
	❷ Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	1154	1522	1308	1386	1161	1551		
	Zuluftstutzen Ø	mm	100	150	100	100	100	100		
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	130	168	von unten nach hinten zu führen	148	276	291		
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	422 / 237	276 / 276	350	278	208	207			
Leistungen	Standard	Energieeffizienz-Klasse	EEK	A+	A+	A+	A+	A+	A+ / A+ (RLU)	
		NW-Leistung	kW	6,0	6,4	7,9	7,9	7,9	8,0	
		Wirkungsgrad	%	80	> 80	> 80 / 85	> 80	> 85	> 85	
		Heizleistung min. / max.	kW	4,5 – 7,8	4,5 – 8,3	5,5 – 10,3	5,5 – 10,3	5,5 – 10,3	5,6 – 10,4	
		Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	%	-	-	38 / 62	41 / 59	37 / 63	35 / 65	
		Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	kW	-	-	3,0 / 4,9 4,2 / 6,8 (Export)	3,3 / 4,6	2,9 / 5,0	2,8 / 5,2	
		Raumheizvermögen	günstig ca.	m³	165	165	56 / 88	105	56	43
			weniger günstig ca.	m³	95	95	35 / 53	63	35	27
			ungünstig ca.	m³	65	65	22 / 34	41	22	16
		Abgasmassenstrom bei NW	g/s	7,3	6,6	7,8 / 9,6	8,6	6,2	7,6	
	Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	254	275	238 / 249	215	250	150		
	Min. Förderdruck bei NW	Pa	11	12	12	12	12	12		
	Export	Energieeffizienz-Klasse	EEK	-	-	A+	-	-	-	
		NW-Leistung	kW	-	-	11,0	-	-	-	
		Heizleistung min. / max.	kW	-	-	7,7 – 14,3	-	-	-	
Gewichte	Stahl	kg	250 (ohne Speichersteine)	405	405 / 355	240	180	230		
	Speicher Stahl Seite	kg	-	-	53	-	-	-		
	Sandstein Sahara	kg	-	-	340 – 430	-	-	-		
	Speckstein	kg	-	-	340 – 430	-	250	-		
	Speicher on Top	kg	↑24 / →21	-	-	-	-	-		
Prüfungen	DIN EN 13240		✓	1)	✓	✓	✓	✓		
	2. BImSchV.		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aachener/Münchner/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	DIBt raumluftunabhängig		-	-	-	-	-	✓		
	DIBt-Zulassung-Nr.		-	-	-	-	-	Z-43.12-244		
	Art. 15 A B-VG (Österreich)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Optionen	Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aschelade		-	-	✓	✓	✓	✓		
	Drehbarkeit	*	-	-	-	-	-	-		
	Speicher		-	-	✓	-	✓	✓		
	Separate Verbrennungsluft		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Türfunktion		klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar		

1) Nach DIN 13229 geprüft

Hinweise: Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.